

Vakolható tokos redőny előkészítése

1. Porotherm 6x12 cm-es vasbeton áthidalókból kialakítva

Három darab 12 cm-es lapján fekvő áthidaló gerenda alá van elhelyezve egy darab, a 6 cm-es oldalán álló áthidaló. A függőlegesen álló áthidalót a külső falsíktól a beépítési útmutató 'A' mérete szerinti távolságra kell elhelyezni.



2. Beton födémbe zsaluzva

A zsaluzást a beépítési útmutatónak megfelelően kell elvégezni.



3. Tokmagasítóval kialakítva

A kialakítás legegyszerűbb módja ha a nyílászárót a megfelelő méretű tokmagasítóval rendeli meg. Ezen kívül a tokmagasítás más, kőműves által alkalmazott technológiával is kialakítható, ami biztosítja a megfelelő helyet és hőszigetelést.



Vevőszolgálat:
(80) 204-714

Bemutatóterem:
1115 Budapest, Ildikó u. 8.
Telefón: (06 1) 319-1401
Fax: (06 1) 319-7500
E-mail: bterem@jozsa.hu

Központi weblap:
www.jozsa.hu
Termékweblapok:
www.redony.com
www.napellenzo.com
www.szalagfuggony.com
www.ablakfolia.com
www.faarnyekolok.com

Minden jog fenntartva, ideértve a dokumentum megváltoztatott tartalommal történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését.